



## CENNIK

STYCZEŃ

### UWAGA

Podane ceny nie zawierają podatku VAT 23%  
W związku z zawirowaniami kursów Euro i Dolara,  
należy uwzględnić w ofertach możliwość wzrostu cen na importowane urządzenia



Prosimy o sprawdzenie ceny lub dostępności towaru

**Nowość**









Nowość










Cena w dół



Cena w górę







Zestawy wideodomofonowe jednorodzinne - kolorowe		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>F-S7V3</b> Monitor kolorowy F-V1 z ekranem LCD 3,5", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013 - 14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa ( + 2 do elektrozaczeput )</p>	<p><b>679,00 zł</b></p> 
	<p><b>F-S7V1</b> Monitor kolorowy F-V1 z ekranem LCD 5", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013 - 14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa ( + 2 do elektrozaczeput )</p>	<p><b>869,00 zł</b></p> 
	<p><b>F-S7V11</b> Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013 - 14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa ( + 2 do elektrozaczeput )</p>	<p><b>879,00 zł</b></p> 
	<p><b>F-G9V11</b> Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrzny ze stali nierdzewnej, podtynkowy F-G9, kamera kolorowa regulowana, zasilacz F-4013 - 14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa ( + 2 do elektrozaczeput ) wbudowany czytnik kart</p>	<p><b>1 699,00 zł</b></p> 



Akcesoria do wideodomofonów jednorodzinnych		Cena detal
Produkt	Opis	
	<b>F-V3</b> Dodatkowy bezsluchawkowy kolorowy monitor z ekranem 3,5" LCD-TFT do wideodomofonów serii F. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wyłączenia dźwięku dzwonka. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>399,00 zł</b> 
	<b>F-V1</b> Dodatkowy bezsluchawkowy kolorowy monitor z ekranem 5" LCD-TFT do wideodomofonów serii F. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wyłączenia dźwięku dzwonka. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>599,00 zł</b> 
	<b>F-V11</b> Dodatkowy bezsluchawkowy kolorowy monitor z ekranem 7" LCD-TFT do wideodomofonów serii F. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wyłączenia dźwięku dzwonka. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>699,00 zł</b> 
	<b>F-S7-C</b> Dodatkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów serii F. Wbudowana kolorowa kamera Sony CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, Zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48 mm	<b>499,00 zł</b>
	<b>F-D5-C</b> Dodatkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów serii F. Wbudowana kolorowa kamera Sony CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, Zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy,	<b>499,00 zł</b>





	<b>F-D5</b> Dodatkowy panel zewnętrzny do wideodomfonów serii F. Wbudowana czarno-biała kamera Sony CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x białe diody, Zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy,	<b>199,00 zł</b>
	<b>F-4300</b> Przełącznik do podłączenia dwóch paneli zewnętrznych lub kamery CCTV w wideodomfonach serii F. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>119,00 zł</b>
	<b>PS-2E</b> Zasilacz na szynę DIN do elektrozaczełu 12V/DC	<b>59,00 zł</b> 
	<b>DCH-220MM</b> Daszek do montażu na tynk do kaset F-D5	<b>60,00 zł</b>



Wieloabonentowy system wideodomfonowy CM-02NE		Cena detal
Produkt	Opis	
	<b>CM-02NE-2</b> Panel zewnętrzny z 2 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, wbudowana czarno-biała kamera Sony, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x diody podczerwieni, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczelem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy	<b>339,00 zł</b> 
	<b>CM-02NE-4</b> Panel wideodomfonowy z 4 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, wbudowana czarno-biała kamera Sony, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x diody podczerwieni, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczelem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy,	<b>359,00 zł</b> 
	<b>CM-02NE-6</b> Panel wideodomfonowy z 6 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, wbudowana czarno-biała kamera Sony, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x diody podczerwieni, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczelem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy,	<b>389,00 zł</b> 
	<b>CM-02NE-8</b> Panel wideodomfonowy z 8 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, wbudowana czarno-biała kamera Sony, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x diody podczerwieni, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczelem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy,	<b>439,00 zł</b> 




	<b>CM-02NE-CCD</b> Moduł z kolorową kamerą Sony CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED	<b>299,00 zł</b>
	<b>CM-02NERV12</b> Monitor słuchawkowy z czarno-białym ekranem 4" CRT do wideodomofonów serii CM-02NE. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności rozmowy. Montaż natynkowy	<b>279,00 zł</b> 
	<b>CM-02NERV1</b> Monitor bezsłuchawkowy z kolorowym ekranem 5" LCD-TFT do wideodomofonów serii CM-02NE. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy	<b>689,00 zł</b> 
	<b>WL-02NLFD</b> Unifon do wideodomofonów serii CM-02NE	<b>24,00 zł</b> 




Wieloabonentowy system wideodomfonowy CM-02NE		Cena detal
Produkt	Opis	
	<b>CM-02NEQH</b> Przełącznik pozwalający na podłączenie dodatkowego panelu zewnętrznego. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	<b>149,00 zł</b> 
	<b>CM-02NECH</b> Moduł pozwalający na podłączenie do 3 dodatkowych monitorów lub unifonów w 1 lokalu. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	<b>105,00 zł</b>
	<b>PS-5E</b> Zasilacz na szynę DIN - 18V/DC. Jeden zasilacz wystarcza do podłączenia 4 monitorów serii CM-02NE	<b>65,00 zł</b> 
	<b>ECK-03N</b> Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czytnik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak panele zewnętrzne z serii CM-02NE	<b>209,00 zł</b>





	<p><b>DCH-220MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety CM-02NE-2,  <b>DCH-260MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety CM-02NE-4,  <b>DCH-320MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety CM-02NE-6,  <b>DCH-370MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety CM-02NE-8,</p>	<p><b>60,00 zł</b></p>
	<p>Uchwyt do dowolnego panelu zewnętrznego GENWAY. Uchwyt wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej według wymagań klienta. Jest możliwość dopasowania długości oraz wysokości pałąka. Czas oczekiwania na produkt do 14 dni.</p>	<p><b>1 499,00 zł</b></p>







Cyfrowy system wideodomfonowy C-5		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>C9E21L</b>  Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z polskim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik kart, wbudowana czarno-biała kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody IR, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 330x135x57 mm</p>	<p><b>1 199,00 zł</b></p> 
	<p><b>C9E21L-C</b>  Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z polskim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik kart, wbudowana kolorowa kamera CMOS HD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 330x135x57 mm</p>	<p><b>1 499,00 zł</b></p> 




	<p><b>C5-2608D-C</b>          Panel zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, ekran LCD z polskim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik kart, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 500x150x68,5 mm</p>	<p><b>2 399,00 zł</b></p>
	<p><b>C5-6831-C</b>          Nadrzędny panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z angielskim menu, programowana numeracja od 4 do 8 cyfr, indywidualne kody dostępu, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 375x133x75 mm</p>	<p><b>2 399,00 zł</b></p>

Cyfrowy system wideodomfonowy C-5		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>C5-S7</b>          Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem wywołania, panel wykonany z aluminium, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, instalacja CAT5E + obwód elektrozamka, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48 mm</p>	<p><b>599,00 zł</b></p> 
	<p><b>C5-2313D-C</b>          Panel zewnętrzny z 2 przyciskami wywołania, panel wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany czytnik kart, programowalny przycisk serwisowy, podświetlane szyldy na nazwiska, wbudowana regulowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 410x150x68,5 mm</p>	<p><b>1 549,00 zł</b></p>



	<p><b>C5-2315D-C</b>  Panel zewnętrzny z 4 przyciskami wywołania, panel wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany czytnik kart, programowalny przycisk serwisowy, podświetlane szyldy na nazwiska, wbudowana regulowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 410x150x68,5 mm</p>	<p><b>1 599,00 zł</b></p>
	<p><b>C5-2317D-C</b>  Panel zewnętrzny z 6 przyciskami wywołania, panel wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany czytnik kart, programowalny przycisk serwisowy, podświetlane szyldy na nazwiska, wbudowana regulowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 410x150x68,5 mm</p>	<p><b>1 649,00 zł</b></p>
	<p><b>C5-2319D-C</b>  Panel zewnętrzny z 8 przyciskami wywołania, panel wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany czytnik kart, programowalny przycisk serwisowy, podświetlane szyldy na nazwiska, wbudowana regulowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 410x150x68,5 mm</p>	<p><b>1 699,00 zł</b></p>

Cyfrowy system wideodomfonowy C-5		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>C5-V12</b>  Monitor słuchawkowy z czarno-białym ekranem 4" CRT do wideodomfonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności rozmowy. Montaż natynkowy</p>	<p><b>369,00 zł</b></p> 
	<p><b>C5-V3</b>  Monitor bezsłuchawkowy z kolorowym ekranem 3,5" LCD-TFT do wideodomfonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy</p>	<p><b>409,00 zł</b></p> 




	<p><b>C5-V1</b> Monitor bezsłuchawkowy z kolorowym ekranem 5" LCD-TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy</p>	<p><b>699,00 zł</b></p> 
	<p><b>C5-V13</b> Monitor bezsłuchawkowy z kolorowym ekranem 7" LCD-TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy</p>	<p><b>699,00 zł</b></p> 
	<p><b>C5-3000</b> Unifon do wideodomofonów serii C5</p>	<p><b>35,00 zł</b></p> 






Cyfrowy system wideodomfonowy C-5		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>C5-4301</b> Moduł do połączenia dwóch wieloabonentowych paneli zewnętrznych z modułami wideo C5-4110 i C5-4110S. Współpracuje z panelami: C5-2600, C5-E2, C5-2608D-C, C5-2313D-C, C5-2315D-C, C5-2317D-C, C5-2319D-C,</p>	<p><b>349,00 zł</b></p> 
	<p><b>C5-4822</b> Moduł rozszerzający do połączenia 4 dodatkowych wieloabonentowych paneli zewnętrznych. Możliwość podłączenia 2 modułów C5-4822, działa tylko w połączeniu z C5-4300. Współpracuje z panelami: C5-2600, C5-E2, C5-2608D-C, C5-2313D-C, C5-2315D-C, C5-2317D-C, C5-2319D-C,</p>	<p><b>199,00 zł</b></p>

	<b>C5-4110</b> Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5. Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrznymi systemu C5	<b>129,00 zł</b>
	<b>C5-4110S</b> Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5 w 1 lokalu. Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrznymi systemu C5	<b>199,00 zł</b>
	<b>C5-4001</b> Zasilacz na szynę DIN - 35V/DC. Jeden zasilacz wystarcza do podłączenia 20 monitorów serii C5	<b>129,00 zł</b>
	<b>C5-6805</b> Kosola portierska, umożliwia obustronną komunikację użytkowników z ochroną w systemach sieciowych oraz programowanie paneli nadrzędnych i podrzędnych. Wbudowany ekran 4" CRT.	<b>2 499,00 zł</b>
	<b>C5-6806</b> Kosola portierska, umożliwia obustronną komunikację użytkowników z ochroną w systemach sieciowych oraz programowanie paneli nadrzędnych i podrzędnych. Wbudowany ekran 7" LCD	<b>2 999,00 zł</b>
	<b>C5-4400</b> Przełącznik 12 portowy do łączenia podrzędnych i nadrzędnych paneli zewnętrznych w sieć.	<b>1 999,00 zł</b>

Cyfrowy system domfonowy WL-03NL		Cena detal
Produkt	Opis	
	<b>WL-03NL</b> Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, obsługa do 400 użytkowników, ekran LED, numeracja 2 cyfrowa, indywidualne kody dostępu, regulacja głośności, magistrala 4 przewodowa, dwa przewody do unifonów, zasilanie 12V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 260x135x40 mm	<b>229,00 zł</b> 

	<b>WL-02NLFD</b> Unifon do domofonu WL-03NL	<b>24,00 zł</b> 
	<b>WL-03NLCH</b> Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów, moduły łączy się szeregowo. Możliwość podłączenia maksymalnie 100 modułów.	<b>30,00 zł</b> 
	<b>WL-03NLCH-4</b> Moduł pozwalający na podłączenie do 3 dodatkowych unifonów w 1 lokalu.	<b>99,00 zł</b> 
	<b>WL-03NQH-2</b> Przełącznik pozwalający na podłączenie dodatkowego panelu zewnętrznego. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-2E	<b>199,00 zł</b>
	<b>WL-03NQH-8</b> Przełącznik pozwalający na podłączenie do 7 dodatkowych paneli zewnętrznych. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-2E	<b>299,00 zł</b> 
	<b>PS-2E</b> Zasilacz na szynę DIN - 12V/DC. Jeden zasilacz wystarcza do podłączenia 30 unifonów	<b>59,00 zł</b> 
	<b>ECK-03N</b> Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czytnik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak panel zewnętrzny WL-03NL	<b>209,00 zł</b>
	<b>DCH-320MM</b> Daszek do montażu na tynk	<b>60,00 zł</b>
	<b>WL-03NL-RAM</b> Ramka na spis lokatorów wykonana z grubego plexiglas	<b>69,00 zł</b>
<b>Cyfrowy system domfonowy WL-02NE</b>		<b>Cena detal</b>
<b>Produkt</b>	<b>Opis</b>	



	<p><b>WL-02NE-2</b> Panel zewnętrzny z 2 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm</p>	<p><b>139,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02NE-3</b> Panel zewnętrzny z 3 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm mm</p>	<p><b>139,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02NE-4</b> Panel zewnętrzny z 4 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm mm</p>	<p><b>139,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02NE-6</b> Panel zewnętrzny z 6 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 255x135x42 mm</p>	<p><b>159,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02NE-8</b> Panel zewnętrzny z 8 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 305x135x42 mm</p>	<p><b>169,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02NLF</b> Unifon do domofonu WL-02NE</p>	<p><b>24,00 zł</b></p> 
	<p><b>PS-2E</b> Zasilacz na szynę DIN - 12V/DC</p>	<p><b>59,00 zł</b></p> 

Produkt	Opis	Cena detali
	<p><b>CM-02NEQH</b> Przełącznik pozwalający na podłączenie dodatkowego panelu zewnętrznego. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E</p>	<p><b>149,00 zł</b></p> 
	<p><b>CM-02NECH</b> Moduł pozwalający na podłączenie do 3 dodatkowych monitorów lub unifonów w 1 lokalu. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E</p>	<p><b>105,00 zł</b></p>
	<p><b>ECK-03N</b> Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czytnik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak panel zewnętrzny WL-03NL</p>	<p><b>209,00 zł</b></p>
	<p><b>DCH-220MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety WL-02NE-2,  <b>DCH-220MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety WL-02NE-4,  <b>DCH-260MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety WL-02NE-6,  <b>DCH-320MM</b> - Daszek do montażu na tynk do kasety WL-02NE-8,</p>	<p><b>60,00 zł</b></p>

Domofony jednorodzinne		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>CL-3622</b>            Telefon bezprzewodowy w standardzie DECT z wbudowanym domofonem i modułem sterowania elektrozapczepem. Telefon bezprzewodowy pozwala na rozmowę poprzez tradycyjną linię telefoniczną. Wbudowany bezprzewodowy domofon umożliwia komunikację domowników z kasetą przy bramie poprzez słuchawkę telefonu. Panel zewnętrzny może być zasilana z dwóch baterii R14 lub zasilacza. W zestawie znajduje się również moduł, który pozwala na sterowanie elektrozapczepem. Do modułu sterownia elektrozapczepem wymagany jest dodatkowy zasilacz 12V/DC. Kaseata zewnętrzna jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na akty wandalizmu. Kaseata montowana jest natynk</p>	<p><b>399,00 zł</b></p>
	<p><b>WL-06D</b>            Panel zewnętrzny aluminiowy podtynkowy WL-06D, Unifon WL-02BFD1, zasilacz PS-3E - 15V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 unifonów, podświetlany szyld na nazwisko, instalacja 5 przewodowa, podłączenie elektrozapczepu bez konieczności zastosowania dodatkowego zasilacza, wymiary panelu zewnętrznego 180x135x42 mm</p>	<p><b>149,00 zł</b></p> 
	<p><b>WL-02BFD</b>            Dodatkowy unifon do domofonu WL-06D</p>	<p><b>24,00 zł</b></p>
	<p><b>DCH-180MM</b>            Daszek do montażu na tynk do kasety WL-06D</p>	<p><b>55,00 zł</b></p>
	<p><b>WL-06S2</b>            Panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy WL-06S2, Unifon D30D0, zasilacz PS-3E - 15V/800mA na szynę DIN, podświetlany szyld na nazwisko, instalacja 2 przewodowa, podłączenie elektrozapczepu bez konieczności zastosowania dodatkowego zasilacza, wymiary panelu zewnętrznego 126x196x28 mm</p>	<p><b>189,00 zł</b></p>

Kontrola dostępu		Cena detal
Produkt	Opis	
	<b>ECK-01P</b> Zamek wewnętrzny, możliwość zaprogramowania 20 kodów użytkowników, kody 4 cyfrowe, jeden kod główny administratora systemu, wywołanie alarmu po wprowadzeniu 3 nieprawidłowych kodów, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 110x72x34 mm	<b>WYCOFANY</b>
	<b>ECK-04A</b> Czytnik kart i breloków zbliżeniowych z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kodu, możliwość zaprogramowania 4000 kart, kody 4 cyfrowe, jeden kod główny administratora systemu, wywołanie alarmu po wprowadzeniu 3 nieprawidłowych kodów, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 110x72x34 mm.	<b>129,00 zł</b> 
	<b>ECK-02N</b> Zamek zewnętrzny, możliwość zaprogramowania 250 kodów użytkowników, kody od 2 do 8 cyfr, jeden kod główny administratora systemu, wywołanie alarmu po wprowadzeniu 3 nieprawidłowych kodów, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 110x72x34 mm	<b>155,00 zł</b> 
	<b>ECK-03</b> Czytnik zewnętrzny, możliwość zaprogramowania 1000 kart użytkowników, Obsługa kart lub breloków 125kHz, jeden kod główny administratora systemu, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 130x135x45 mm	<b>209,00 zł</b>
	<b>ID-brelok</b> Brelok do czytnika ECK-03	<b>7,00 zł</b>
	<b>ID-card</b> Karta magnetyczna do czytnika ECK-03	<b>7,00 zł</b>

	<b>PS-2E</b> Zasilacz na szynę DIN - 12V/DC	<b>59,00 zł</b> 
<b>Interkomy</b>		<b>Cena detal</b>
<b>Produkt</b>	<b>Opis</b>	
	<b>GEN-05</b> Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4W głośnik wewnętrzny, 1W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz, kolor biały	<b>179,00 zł</b>
	<b>GEN-330</b> Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4W głośnik wewnętrzny, 1W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz, kolor czarny	<b>369,00 zł</b>
	<b>GEN-361</b> Interkom kasowy - metalowa obudowa, dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4W głośnik wewnętrzny, 1W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz, kolor czarny	<b>449,00 zł</b>
<b>Bezprzewodowy System Przywoławczy</b>		<b>Cena detal</b>
<b>Produkt</b>	<b>Opis</b>	
	<b>GEN-910</b> Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Pokazuje informacje dla kelnera, z którego stolika nastąpiło wywołanie ( Rachunek, wywołanie, itp.. ) Możliwość zaprogramowania dowolnych informacji. W komplecie pilot do programowania, zasilacz oraz program do konfiguracji wyświetlacza i zarządzania personelem	<b>2 199,00 zł</b> 
	<b>GEN-99</b> Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Pokazuje informacje dla kelnera, z którego stolika nastąpiło wywołanie ( Rachunek, wywołanie, itp.. ) Możliwość zaprogramowania dowolnych informacji. W komplecie pilot do programowania, zasilacz oraz program do konfiguracji wyświetlacza i zarządzania personelem	<b>899,00 zł</b> 
	<b>GEN-Q4</b> Wzmacniacz sygnału do przycisków bezprzewodowych GEN-3G ( wzmacnia sygnał do 300m )	<b>499,00 zł</b> 

	<p><b>GEN-3G</b> Przycisk bezprzewodowy 3 funkcyjny ( Rachunek, Wywołanie, Kasowanie ) Zasięg do 100m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor zielony lub pomarańczowy</p>	<p><b>119,00 zł</b></p> 
---	--	---

Bezprzewodowy System Przywoławczy		Cena detal
Produkt	Opis	
	<p><b>GEN-CC</b> Przycisk bezprzewodowy przywoławczy. Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach. Dzięki niemu pacjenci mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać personel. Zasięg do 100m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor czerwony</p>	<p><b>119,00 zł</b></p> 
	<p><b>GEN-CC</b> Przycisk bezprzewodowy kasujący. Przycisk przeznaczony jest do odwoływania wywołanych komunikatów. Znajduje zastosowanie m.in. w szpitalu. Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach do sali gdzie leżą pacjenci. Pielęgniarka wchodząc do sali naciska przycisk, anulując tym samym wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał. Zasięg do 100m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor niebieski</p>	<p><b>119,00 zł</b></p> 
	<p><b>GEN-ZEGAREK-PAGER</b> Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualnego czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysłanego z nadajników znajdujących się w systemie. Zasięg do 100m.</p>	<p><b>649,00 zł</b></p> 