



Kamera tubowa VidiLine VIDI-101T-4MP-AHD-W 4Mpx

Nr ref.: 4455

Główne funkcje kamery

Kamera posiada funkcje dzięki, którym świetnie sprawdzi się na zewnątrz jak również wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.

Wysokiej jakości obraz 1440p

Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 2560x1440. Tak duża rozdzielczość umożliwi powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób lub numerów rejestracyjnych pojazdów.

Szerokokątny obiektyw

Kamera została wyposażona w obiektyw 2.8 mm o kącie widzenia do 92°, co umożliwi nam monitorowanie dużego obszaru za pomocą tylko jednej kamery.

Klasa szczelności IP 66

Szereg urządzeń elektronicznych musi przez wiele lat bezpiecznie pracować w trudnych warunkach. Oprócz dopuszczalnego zakresu temperatur ograniczenia w ich zastosowaniu są także związane z obciążeniami chemicznymi. Aby urządzenie mogło niezawodnie działać, należy również wykluczyć możliwość wniknięcia do niego wilgoci lub ciał obcych np. pyłu, co jest zapewnione stopniem ochrony IP obudowy. Nasza kamera gwarantuje niezakłóconą pracę w skrajnych temperaturach, wodoszczelność oraz pyłoszczelność.

Widoczność w nocy do 20 metrów

Kamera została wyposażona w wysokiej jakości diody podczerwieni typu SMD, które charakteryzują się w porównaniu do tradycyjnych diod LED mniejszą awaryjnością, dłuższym czasem pracy oraz energooszczędnością. Zapewniają doskonałej jakości obraz w nocy i widoczność aż do 20 metrów.

Zobacz obraz z kamery

Kliknij, żeby odtworzyć obraz z kamery 4 Mpix

Kamera z funkcją dzień/noc znajduje idealne zastosowanie na zewnątrz jak również wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.

Przetwornik o rozdzielczości 4Mpix 2560x1440px gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Czułość 0,01 luksa. Dzięki obiektywowi jaki posiada kamera (2,8mm) kąt widzenia kamery to około 90 stopni.

W kamerze VidiLine zastosowano nowoczesne diody podczerwieni SMD które w porównaniu do zwykłych diod IR są bardziej żywotne, oraz nie wypalają się.

Zasięg podczerwieni to 20 metrów.

Charakterystyka:

- Stylowy, klasyczny wygląd
- Możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- Możliwość umieszczenia kamery na suficie lub ścianie, a nawet na pochyłych powierzchniach
- Pełna głębia koloru obrazu
- Łatwa regulacja
- Hermetyczna IP66
- Kolor Biały
- Szybki i prosty montaż
- Menu OSD -dostępne z poziomu rejestratora

Parametry techniczne:

- Przetwornik: OV4689 1/3
- Rozdzielczość: 4Mpix 2560x1440px
- Czułość: 0,01 lux
- Funkcja dzień/noc: automatyczna; kolor; czarno-biały
- Wyjście wideo:: 1 Vpp 75 Ω,
- Korekcja Gamma: 0,45
- Obiektyw: 2,8mm
- Kąt widzenia 92 stopnie
- Zasięg podczerwieni: 20 metrów
- Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 300mA
- Wymiary: Ø 93 x 66 mm

- Waga: 350 g