



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA DH-IPC- A15P Wi-Fi - 1.3 Mpx 3.6 mm DAHUA

Nr ref.: 5054

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA 320 x 240 - CIF
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa przy presetach:	100 °/s
Liczba presetów:	25
Skanowanie w poziomie:	TAK
Ustawiane trasy ruchu:	8
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	-
Metoda kompresji obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 • MJPEG
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s - H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1.3 Mpx
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
ONVIF:	ONVIF CGI
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip • Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła

	/ silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 8.2 W
Waga:	0.218 kg
Wymiary:	94 x 94 x 94 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata