



Monitoring 5Mpx 4 kamery zewnętrzne kabel 50 metrów HDD 1TB PURZ

Nr ref.: 6513

Zestaw monitoringu VidiLine - 4 kamery 5Mpix Full HD

Najważniejsze parametry:

- Rejestrator **VidiLine VIDI-XVR514**
- Kamery Tubowe **Vidiline VIDI-52T** 5 Mpx
- Zapis **12 kl/s** dla każdej kamery
- **Dysk 1TB**
- Podgląd na żywo w jakości **2560 x 1944**
- Widoczność w nocy do **20 metrów**
- **Obiektyw 2,8mm - kąt widzenia 86° !**
- Nagrywanie w jakości **2560 x 1944**
- Detekcja ruchu
- Funkcja nadpisywania
- Podgląd przez chmurę **P2P**
- Aplikacja na **Android iOS**
- **Gratis** NAKLEJKA OBIEKT MONITOROWANY

Podgląd na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS. Chmura P2P - bez konieczności przekierowania portów i stałego adresu IP Rejestrator 4 kanałowy:

- **Podgląd na żywo w jakości 2560 x 1944**
- Wyjście wideo VGA oraz HDMI
- **Nagrywanie w rozdzielczości 2560 x 1944**
- Prędkość nagrywania 12kl/s dla każdej z kamery
- **Menu w języku polskim - aplikacja Hik-Connect**
- Możliwość nagrywania po wykryciu ruchu
- Podgląd przez chmurę **P2P**

Konfiguracja podglądu mobilnego jest maksymalnie uproszczona.

Wystarczy zainstalować na smartfonie/tablecie aplikację **Hik-Connect** i zeskanować kod QR z menu rejestratora. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS. Podgląd mobilny możemy uruchomić również na komputerach z Windowsem oraz

iMac.

Podgląd lokalny na TV Rejestrator posiada dwa wyjścia wideo, **HDMI oraz VGA**.
Rozwiązanie takie pozwala na wygodny podgląd na ekranie telewizora lub monitora.
Kamera tubowa Vidiline VIDI-52T

- Rozdzielczość 2560 x 1944
- Obiektyw 2,8 mm kąt widzenia **86°**
- Widzenie w nocy do **20 metrów**
- Kamera przeznaczona do użytku **zewnętrzny** i wewnętrzny pomieszczeń
- Klasa szczelności **IP67**
- Materiał obudowy - metalowa
- Temperatura pracy: od -40 °C do 60 °C
- Wymiary: 163 mm x 58 mm x 61 mm

Bardzo szeroki kąt widzenia w swojej klasie !

Kamery wyposażone są w obiektyw o ogniskowej 2,8mm, kąt widzenia kamery to aż 86°. Inne kamery w podobnych zestawach mają obiektywy 3,6mm i widzą tylko około 80°

Podgląd również w nocy !

Wbudowane diody podczerwieni umożliwiają podgląd w nocy do około 20 metrów !

Monitoruj co tylko chcesz !

Kamera posiadają obudowy przystosowane do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Obudowa jest wodoodporna oraz pyłoodporna. Parametry obudowy potwierdza klasa szczelności **IP67**

Dysk twardy o pojemności 1TB Kabel CCTV 50 metrów - kabel wizyjny koncentryczny + 2 żyły zasilania 0,5mm. Zasilacz 12V 3A - stabilizowany zasilacz do zasilenia kamer monitoringu Rozgałęźnik zasilania LZ1 Komplet złączek dla wszystkich 4 kamer
Naklejka obiekt monitorowany GRATIS ! Naklejka zgodna z **Europejską Dyrektywą RODO** Najważniejsze parametry:

- Rejestrator 4 kanałowy
- Kamera tubowa 2560 x 1944 x 4
- Dysk twardy 1TB
- Zasilacz 12V
- Rozgałęźnik zasilania
- Komplet złączek do wszystkich kamer
- Kabel CCTV - 50 metrów