



Akuvox zestaw wideodomofonowy 2-RODZINNY SIP

Nr ref.: 9658

W Skład Zestawu Wchodzą:

- Panel Akuvox R27A
- 2x Monitor AKUVOX C315
- Switch PoE 4 porty PoE 48V

Akuvox R27A

Niewielkich wymiarów panel z wysokiej jakości kamerą i obrazem Cię zachwyci. Wysoka klasa szczelności zapewnia komfort użytkowania w niesprzyjających warunkach. Szerokokątna kamera 120° przekazuje obraz w jakości HD.

NFC

Błyskawiczne otwieranie furtki i bramy za pomocą urządzenia mobilnego z technologią NFC.

Otwieranie przy pomocy wielu kart

Uniwersalność i wygoda użytkowania dzięki kompatybilności z kartami:

- Mifare 13,56MHz
- Unique 125KHz
- NFC

Szeroki Kąt Widzenia

Zobacz więcej dzięki zastosowaniu obiektywu o kącie widzenia, aż 120°

Automatyczny System Dzień-Noc

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości videorozmów dzięki automatycznemu systemowi wykrywania dnia i nocy.

Dwa przekaźniki

Niezależne sterowanie furtką i bramą dzięki zastosowaniu dwóch przekaźników.

Akuvox C315

Wysokiej jakości monitor 7" z wbudowanym systemem Android oraz ekranem dotykowym gwarantuje wysokiej rozdzielczości obraz HD. Cienki profil oraz niewielkie wymiary zapewniają wygodną instalację. Dzięki poświetleniu LED Twój rozmówca będzie widoczny nawet w największych ciemnościach.

Obsługa przez smartfon

Podłączając system do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi wideodomofonu poprzez dedykowaną aplikację na smartfony. Smartfon może pełnić rolę monitora wideodomofonu zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Dzwonek

Ustaw swój ulubiony dzwonek jako powiadomienie.

Panel Dotykowy

Wygodna i prosta obsługa monitora za pomocą niezawodnego, wysokiej jakości panelu dotykowego

Czujnik Ruchu

Wideodomofon może działać jako prosty system alarmowy po podłączeniu dodatkowych czujek ruchu

*Uwaga! Czujka nie wchodzi w skład prezentowanego zestawu.

Intercom

Natychmiastowa komunikacja między monitorami umożliwiającą przeprowadzenie wideorozmowy z domownikami znajdującymi się w innej części domu.

PoE

Ogranicz i skróć czas instalacji oraz ilość przewodów do minimum. Power over Ethernet

(PoE) umożliwia zasilanie urządzeń przy pomocy skrętki komputerowej, zapewniając niebywałą łatwość montażu.

Session Initiation Protocol SIP

Urządzenia wideodomofonowe komunikujące się poprzez protokół SIP, takie jak: panele, monitory czy centrale IP PBX, mogą być konfigurowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub graficznego interfejsu użytkownika.

Dzięki otwartości protokołu SIP możliwa jest integracja sprzętu i oprogramowania od różnych producentów. Można łączyć i mieszać z sobą dowolne sprzętowe i programowe terminale SIP, w wersjach audio i wideo.

Panel zewnętrzny AKUVOX R20A	
Kamera	Szerokokątna kamera 3Mpix
Kąt widzenia	120°
Diody	Automatyczne diody doświetlające LED
Podczerwień	Nocne oświetlenie w podczerwieni IR
Dodatkowa korzyść	Wbudowana redukcja szumów i echa
Rozdzielczość	1280 × 720 (720p)
Tryb komunikacji	Dwustronna
Klasa szczelności	IP65
Instalacja	Natynkowa
Kompatybilność	Zgodny z ONVIF oraz SIP
Temperatura pracy	-40°C ...70°C
Sieć	1x10/100 Mbps
Zasilanie	PoE
Wymiary [mm]	102 × 161.5 × 73
Monitor 7" AKUVOX C315	
System	Android
Wyświetlacz	7" TFT LCD 800 x 480
Wejście audio	Mikrofon kierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Interkom między użytkownikami	Tak
Przechowywanie zapisów	Wbudowana pamięć
Dodatkowa korzyść	Wbudowana redukcja szumów i echa
Tryb komunikacji	Dwustronna
Instalacja	Nadtynkowa
Kompatybilność	Zgodny z ONVIF oraz SIP
Temperatura pracy	-10°C ...55°C
Sieć	2x10/100 Mbps
Zasilanie	PoE lub DC12V
Wejścia alarmowe	8 wejść dla czujników
Wymiary [mm]	200 × 132 × 18