

TC-NC24V

KAMERA IP / 2 MP / 2.8-12 MM MOTOZOOM / WDR /
IP66 / IK10 / 3D DNR / POE / ICR / IR30 / ONVIF S

TIANDY




Charakterystyka

- ▲ Przetwornik 1/2,7" 2MP CMOS 1920x1080
- ▲ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 2000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- ▲ Kompresja wideo H.265 / H.264 / MJPEG
- ▲ Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- ▲ Podwójny filtr podczerwieni
- ▲ Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.2
- ▲ Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m
- ▲ Zasilanie 12V DC lub POE
- ▲ Współczynnik ochrony IP66 / IK10
- ▲ Dwa przepusty kablowe i dławik
- ▲ Wbudowany Web Serwer

Funkcje zaawansowane

- ▲ **IVA** – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp
- ▲ **ROI** – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.
- ▲ **Tryb „korytarza”** - dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów etc.
- ▲ **Funkcja korekcji mgły** – proces optycznej i cyfrowej poprawy widoczności we mgle
- ▲ **Cyfrowa stabilizacja obrazu** – wyostrza obraz szybko poruszających się obiektów
- ▲ **Funkcja stabilnej ostrości** w dzień i w nocy



Specyfikacja techniczna

System skanowania	Skanowanie progresywne	
Przetwornik	1/2,7" 2MP CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Wyjście wideo kompozytowe	BNC CVBS	
Czułość	Kolor: 0.05 Lux/(F1.2, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.2, wł. AGC); 0 Lux wł. IR	
Stosunek S/N	> 50 dB (wyl. AGC)	
Balans Bielei (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw regulowany	Motozoom 2.8-12 mm F1.2
	Kompensacja światła	wł./wyl. (BLC/HLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	wł./wyl. 100dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1s-1/10000s)
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	wł./wyl.
	Redukcja szumów (NR)	3D wł./wyl.
Funkcje dodatkowe	OSD	Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst
	Detekcja ruchu	wł./wyl.
	Strefy prywatności	wł./wyl. (4 strefy)
	Odwroćcie obrazu	wł./wyl.
	Wyostwienie	wł./wyl.
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik IR	Do 30 m
	Wejście/wyjście Alarmowe	Tak, 2/2
	Wejście / wyjście audio	Tak, 1/1 + mikrofon
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) D1 (704x576) / CIF (352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P: (1920x1080)(25/30fps) 720P: (1280x720)(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1~25/30fps)
	Przepływność	H.265/H.264: 32Kbps~16Mbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	ONVIF	Onvif Profil S
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	3 jednocześnie
Współczynnik ochrony	IP66 / IK10	
Zasilanie	DC 12V±10% / POE (802.3af)	
Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB	
Zabezpieczenie przepięciowe	TVS 6000V / 2000V	
Pobór mocy	Maks. 11 W	
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C	
Waga	1200g	
Wymiary	152x152x128 mm	