

# Kamera tubowa IP 2Mpx ViDi-IPC-32T



## Cechy kluczowe:

- Rozdzielczość do 1920x1080 (30 kl/s)
- Kodowanie wideo: S+265/H.265/H.264
- Czułość 0,02 Lux (F2,0)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Warunki pracy -35°C~65°C
- Inteligentna analiza obrazu (przekroczenie linii oraz wkroczenie w obszar)
- Wbudowany mikrofon, slot kart microSD, przycisk RESET
- Zasilanie PoE lub 12V DC

## Funkcje:

- Możliwość pracy jako samodzielny monitoring (nagrywanie obrazu na kartę microSD)
- Lekka obudowa wykonana z metalu i tworzywa sztucznego
- Obraz w jakości FullHD
- Podgląd obrazu na smartfonie (P2P)
- Odtwarzanie nagrań na smartfonie wraz z dźwiękiem
- Płynny obraz
- Widoczność w nocy do 50m

## Szczegółowa specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	1/2,9" CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,02 Lux (F2,0, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią
Migawka	1s do 1/100000s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny podwójny filtr podczerwieni
WDR	Cyfrowy WDR
Zakres regulacji	Pochylenie 0~75°, obrót 0~360°
Obiektyw	
Typ	Stały
Ogniskowa	2,8mm
Mocowanie obiektywu	M12
Prysłona	F2,0
Pole widzenia	97,4°
Doświetlanie	
Diody podczerwieni	2
Zasięg	Do 50m
Długość fali	850nm
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264
Strumień kompresji wideo	32Kbps do 6Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U/ADPCM
Strumień kompresji audio	8K~48Kbps
Obraz	
Maks. rozdzielczość	1920x1080
Główny strumień	PAL: 25 kl/s (1920x1080), 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30 kl/s (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Drugi strumień	PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC
ROI	Brak
OSD	16x16, 32x32, 48x48, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 3 regiony
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Korekcja mgły	Tak
Funkcje	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP
Inteligentna analiza obrazu	Linia przekroczenia, wkroczenie w obszar
Sieć	
Kompatybilność	ONVIF (Profil S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (wzajemnie wykluczające się z profilem G)
Protokoły	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
Zdalne połączenia	≤7
Oprogramowanie	EasyLive

Interfejs	
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M
Audio (wejście/wyjście)	Wbudowany mikrofon
Przycisk resetowania	Tak
Pamięć	Wbudowany slot kart microSD (do 512GB)
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, <b>Polski</b> , Holenderski, hebrajski, Arabski, Wietnamski
Warunki pracy	-35°C~65°C, 0~95% RH
Zasilanie	DC 12V±25%, POE (802.3af)
Pobór energii	Maks: 6W (12V)/7W (PoE)
Szczelność	IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017)
Wymiary	160,8x68x74,5mm
Waga	0,3Kg

## Wymiary

