



**BCS**<sup>®</sup>

## Cennik Detaliczny Systemów IP

- \* Rejestratory NVR
- \* Kamery IP
- \* Akcesoria



**BCS**<sup>®</sup>  
**POINT**

**CENA**

- Urządzenia przy których cena oznaczona jest tym symbolem podlegają innemu systemowi rabatowania, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS



**SPENIA**

- Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

























**OUTLET**















- Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

# OFERTA PROJEKTOWA - REJESTRATORY









Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>REJESTRATORY</b>					
<b>128/64 CH - 16 HDD 4K RAID</b>					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 128/64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p, dodatkowe wyjście HDMI w rozdzielczości 4K(3840x2160)</li> <li>Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI(14) - 112kan.@1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 16 dysków SATA II do 96TB(całość), 3 porty USB (4 – USB 3.0), 2 x miniSAS ( do 2 x 16 HDD)</li> <li>RAID1, RAID5</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64(128) kanałowy : 384(512) Mbps / 384 Mbps</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1</li> <li>Wejścia alarmowe : 24</li> <li>Wyjścia alarmowe : 8</li> <li>Sieć : 4 x RJ-45 (10/100M/1000M), 2 x SFP(1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232</li> <li>Wymiary : 3U 131.0mm x 482mm x 477mm, 10.0kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC &lt;50W bez HDD, opcja zasilania redundandnego</li> </ul>	128 CH	BCS-P-NVR12816-4KR	 21 500,00 zł 	26 445,00 zł
		64 CH	BCS-P-NVR6416-4KR	 17 850,00 zł 	21 955,50 zł
<b>64/32 CH - 8 HDD 4K RAID</b>					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0), e-SATA,</li> <li>RAID1, RAID5</li> <li>Obsługa N+1 Hot space</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25, 64x D1</li> <li>Wejścia alarmowe : 16</li> <li>Wyjścia alarmowe : 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x 531mm, 5.13kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	64 CH	BCS-P-NVR6408-4KR	 6 500,00 zł 	7 995,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4KR	 5 200,00 zł 	6 396,00 zł
<b>AKCESORIA DO REJESTRATORÓW</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB</li> <li>Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10</li> <li>Hot-swap</li> <li>Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop</li> <li>Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS</li> <li>Opcjonalnie rozbudowa o redundandne zasilacze BCS-P-ZR</li> </ul>		BCS-P-HDD16	 13 100,00 zł 	16 113,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB</li> <li>Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10</li> <li>Hot-swap</li> <li>Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop</li> <li>Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS</li> </ul>		BCS-P-HDD8	 7 050,00 zł 	8 671,50 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K / 3 wyjścia 1080P</li> <li>Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI</li> </ul>		BCS-P-KHDMI-6	 9 400,00 zł 	11 562,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K / 3 wyjścia 1080P</li> <li>Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI</li> </ul>		BCS-P-KHDMI-4	 6 500,00 zł 	7 995,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilacz redundandny do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16</li> <li>Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze</li> <li>Zasilacz: 100-240VAC &lt;50W</li> </ul>		BCS-P-ZR	 2 250,00 zł 	2 767,50 zł

# OFERTA STANDARDOWA - REJESTRATORY

Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>REJESTRATORY</b>						
<b>64/32 CH - 8 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wyjście Video BNC</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25, 64x D1</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x425mm, 5.13kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	64 CH	BCS-P-NVR6408-4K		4 200,00 zł	5 166,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4K		3 650,00 zł	4 489,50 zł
<b>32/16 CH - 4 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 160(320)/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080p@25, 32x720p@25</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485</li> <li>Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x344.0mm, 3.14kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC 12W bez HDD.</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3204-4K		2 599,00 zł	3 196,77 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604-4K		2 299,00 zł	2 827,77 zł
<b>16 CH - 4 HDD 4K 16PoE</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 160/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 16 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2 U 86 x 442 x 425mm, 5.24kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1604-4K-16P (16PoE)		3 390,00 zł	4 169,70 zł
<b>16/8 CH - 2 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K* tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość),</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160(80)/(160)320 Mbit/s</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30</li> <li>Wejścia alarmowe: 4, Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć : 1 x RJ-45 (1Gbit/s)</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 16/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 16/8 x RJ-45 (100 Mbit/s)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wymiary : 1U 380mm x 315mm x46mm, 2.42kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 230 VAC, 20 W bez HDD PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K		1 490,00 zł	1 832,70 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P (16PoE)		2 309,00 zł	2 840,07 zł
		9 CH	BCS-P-NVR0902-4K		1 999,00 zł	2 458,77 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-8P (8PoE)		1 950,00 zł	2 398,50 zł
<b>16/8/4 CH - 1 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD,</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wejścia alarmowe : 4, Wyjścia alarmowe : 1</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestrator(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P) posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 4/8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P) : 48/52 VDC, 1.25A, &lt;5W bez HDD i PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1601-4K		725,00 zł	891,75 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0801-4K		625,00 zł	768,75 zł
			BCS-P-NVR0801-4K-8P (8PoE)		1 090,00 zł	1 340,70 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K		549,00 zł	675,27 zł
BCS-P-NVR0401-4K-4P (4PoE)			825,00 zł	1 014,75 zł		

16/8 CH - 2 HDD 4K					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 8/16 kamer w lokalnym OSD,</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB, 2 porty USB - USB 2.0</li> <li>128 zdalnych użytkowników</li> <li>Audio: 1 wejście/ 1 wyjście</li> <li>Wejścia alarmowe : 4, BCS-P-NVR1602-4K-E brak</li> <li>Wyjścia alarmowe : 1, BCS-P-NVR1602-4K-E brak</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj.: P-NVR0802-4K-E 48/48 Mbits, P-NVR0802-4K-8P-E 64/96 Mbits, P-NVR1602-4K-E(16P) 112/96 Mbits,</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M)</li> <li>Wbudowany switch POE IEEE 802.3af/at: P-NVR0802-4K-8P-E 130W, P-NVR1602-4K-8P-E 240W</li> <li>Wymiary : 49mm x 315mm x 380mm ~2.4 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD (P-NVR0802-4K-E/P-NVR1602-4K-E)</li> <li>Zasilanie 220V AC (P-NVR0802-4K-8P-E/P-NVR1602-4K-8P-E)</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K-E	wkrótce w ofercie	
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-E	730,00 zł	897,90 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P-E	wkrótce w ofercie	
			BCS-P-NVR0802-4K-8P-E	wkrótce w ofercie	
8/4 CH - 1 HDD 4K					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1HD - 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB (2 - USB 2.0)</li> <li>128 zdalnych użytkowników</li> <li>Audio: 1 wyjście</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : P-NVR0401-4K-E 40/48 Mbits; P-NVR0801 48/48 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M)</li> <li>Wymiary : 43.6mm x 240.2mm x 260.0mm ~1 kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD</li> </ul>	8 CH	BCS-P-NVR0801-4K-E	570,00 zł	701,10 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K-E	499,00 zł	613,77 zł
16/8/4 CH - 1 HDD 4K SMART					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wejścia alarmowe : BRAK</li> <li>Wyjścia alarmowe : BRAK</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestratory posiadają wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty POE - 4/8 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie: 48/52 VDC, 1.25A, &lt;5W bez HDD i PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-SNVR1601-4K-8P(8 PoE)	1 099,00 zł	1 351,77 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-4K-8P(8 PoE)	999,00 zł	1 228,77 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4K-4P(4 PoE)	729,00 zł	896,67 zł
					
32/16 CH - 8 HDD					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Wejścia alarmowe : 8</li> <li>Wyjścia alarmowe : 2</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1x RS485, 1xRS232</li> <li>Wymiary : 2U 86.1mm x 442.0mm x421.0mm, 5.16kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100-240 VAC, 15W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3208	2 350,00 zł	2 890,50 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1608	2 150,00 zł	2 644,50 zł
32/16 CH - 4 HDD					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Wejścia alarmowe : 8</li> <li>Wyjścia alarmowe : 2</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485</li> <li>Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x341.0mm, 3.09kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 5A, 8W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3204	1 700,00 zł	2 091,00 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604	1 450,00 zł	1 783,50 zł
32/16/8 CH - 2 HDD					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Rejestrator(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty POE - 8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy : 80/96 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : 1U 360.0 x254.3 x 43.6 mm, 1.42/1.47kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie(BCS-P-NVR0802-8P/BCS-P-NVR1602-8P) : 52 VDC, 1.8A, 8W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3202	1 000,00 zł	1 230,00 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1602	900,00 zł	1 107,00 zł
			BCS-P-NVR1602-8P (8 PoE)	1 450,00 zł	1 783,50 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802	770,00 zł	947,10 zł
	BCS-P-NVR0802-8P (8 PoE)	1 200,00 zł	1 476,00 zł		
					

## 8/4 CH - 1 HDD SMART

  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8/4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Audlio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps (BCS-PSNVR0401-4P/BCS-PSNVR0801-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 8 kanałowy : 80/64 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 4 kanałowy : 40/64 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 1U 205 x205 x 42mm / 270 x 205 x 42 mm, 0.58 / 0.72kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 48 VDC/52 VDC, 8W bez HDD</li> </ul>	8 CH	BCS-P-SNVR0801 	540,00 zł	664,20 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-8P* (8 PoE) 	890,00 zł	1 094,70 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401 	440,00 zł	541,20 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4P* (4 PoE) 	640,00 zł	787,20 zł
* MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH					
<b>KLAWIATURA SIECIOWA DO SERII BCS POINT</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania i programowania rejestratorów z serii BCS POINT</li> <li>Wyświetlacz LCD,</li> <li>3 osiowy wolant z funkcją ENTER,</li> <li>Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 5 W,</li> <li>Połączenia RJ-45,</li> <li>Sterowanie głowicami BCS POINT przez rejestrator</li> </ul>		BCS-P-KN 	2 339,00 zł	2 876,97 zł

## NAZEWNICTWO REJESTRATORÓW







BCS	-	P	-	NVR			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Ilość kanałów</b>                      04 - 4 kanały                      08 - 8 kanałów                      16 - 16 kanałów                      32 - 32 kanały                      64 - 64 kanały                      128 - 128 kanałów                 </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Ilość dysków</b>                      01 - 1HDD                      02 - 2HDD                      04 - 4HDD                      08 - 8HDD                      16 - 16HDD                 </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Inne funkcje</b>                      4K - obsługa 4K                      R - RAID                      16P - 16 portów PoE                      8P - 8 portów PoE                      4P - 4 porty PoE                 </td> </tr> </table>					<b>Ilość kanałów</b> 04 - 4 kanały 08 - 8 kanałów 16 - 16 kanałów 32 - 32 kanały 64 - 64 kanały 128 - 128 kanałów	<b>Ilość dysków</b> 01 - 1HDD 02 - 2HDD 04 - 4HDD 08 - 8HDD 16 - 16HDD	<b>Inne funkcje</b> 4K - obsługa 4K R - RAID 16P - 16 portów PoE 8P - 8 portów PoE 4P - 4 porty PoE
<b>Ilość kanałów</b> 04 - 4 kanały 08 - 8 kanałów 16 - 16 kanałów 32 - 32 kanały 64 - 64 kanały 128 - 128 kanałów	<b>Ilość dysków</b> 01 - 1HDD 02 - 2HDD 04 - 4HDD 08 - 8HDD 16 - 16HDD	<b>Inne funkcje</b> 4K - obsługa 4K R - RAID 16P - 16 portów PoE 8P - 8 portów PoE 4P - 4 porty PoE					









# OFERTA PROJEKTOWA - KAMERY

## KAMERY





### KAMERY FISHEYE

<p><b>BCS-P-629R3SA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.7" 12.Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager,</li> <li>• Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>• 20kl/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>• Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI,</li> <li>• Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,8mm (185°) / F1.6</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 20 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Wbudowane mikrofon</li> <li>• Zasilanie DC12V +/-25%, PoE (802.3af)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>3 899,00 zł</b></p> 	<p><b>4 795,77 zł</b></p>
--	---	---	---	---------------------------





### KAMERY TUBOWE

<p><b>BCS-P-462R3WSA-ITC</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264/H265</li> <li>• Obsługa jednego strumienia wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR: Biała lista</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>• RS-485 - obsługa pętli indukcyjnych</li> <li>• Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li>• Waga 1.65kg</li> <li>• Obudowa aluminiowa</li> </ul>	<p><b>4 500,00 zł</b></p> 	<p><b>5 535,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-462R3WSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li>• Waga 1.65kg</li> <li>• Obudowa aluminiowa</li> </ul>	<p><b>3 150,00 zł</b></p> 	<p><b>3 874,50 zł</b></p>

### KAMERY BOX













<p><b>BCS-P-109GSA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.001Lux/F1.2, 50IRE;</li> <li>• 20kl/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>• Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>4 750,00 zł</b></p> 	<p><b>5 842,50 zł</b></p>
---	---	---	---	---------------------------



<p><b>BCS-P-102WLGSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.0002Lux/F1.2, 50IRE;</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Star Light</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>RS485</li> <li>ABF (Auto Back Focus)</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>3 250,00 zł</b></p> 	<p><b>3 997,50 zł</b></p>
--	---	--	---	---------------------------

### KAMERY SZYBKOOBROTOWE

<p><b>BCS-P-5692RSAI</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.5; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>20k/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC,</li> <li>Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x (56.7° (wide) ~ 3.07° (tele))</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów (szkło antyrefleksyjne)</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>RS485</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>14 400,00 zł</b></p> 	<p><b>17 712,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5682RSA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>20k/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG,</li> <li>Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>RS485</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>13 750,00 zł</b></p> 	<p><b>16 912,50 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5634RSA</b> 3.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 3 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>30k/s przy 3M(2048x1520)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG,</li> <li>Wbudowany obiektyw 4,5-148,5mm; 32x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>RS485</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>9 380,00 zł</b></p> 	<p><b>11 537,40 zł</b></p>




<p><b>BCS-P-5626RLSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0. 002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0Lux(wł. IR)</li> <li>• max. 60kl/s przy2M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, EIS, HLC,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 5-220mm; 44x (56.7" (wide) ~ 3.07" (tele))</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>18 000,00 zł</b></p> 	<p><b>22 140,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5624LSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-148.5mm; 33x</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>12 250,00 zł</b></p> 	<p><b>15 067,50 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5622LSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9" (wide) ~ 3.4" (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO JAKO EGZEMPLARZE PO TESTOWE, ZAPYTAJ O CENĘ</b></p>	<p><b>10 750.00 zł</b></p> 	<p><b>13 222,50 zł</b></p>












# OFERTA STANDARDOWA - KAMERY


## KAMERY

















### KAMERY FISHEYE








<p><b>BCS-P-624R3SA</b> 4.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.6</li> <li>Wyświetlanie obrazu panoramy, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager,</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2592x1520)</li> <li>Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,6mm (185°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 10 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V+/-25% Max 11W, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Przycisk resetu</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>1 399,00 zł</b></p>	<p><b>1 720,77 zł</b></p>
---	---	---	---------------------------	---------------------------





### KAMERY 8.0 Mpx

<p><b>BCS-P-468R3WSA</b> 8.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście BNC</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-268R3WSA</b> 8.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>IK10</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście BNC</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-268R3WSM</b> 8.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	


KAMERY 5.0 Mpx				
<p><b>BCS-P-415RWM</b> 5.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS Starlight</li> <li>• Kompresja video H.265,H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 25kl/s przy 5M(2592x1944)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.6</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-415RWM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-215RWSA</b> 5.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS Starlight</li> <li>• Kompresja video H.265,H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 25kl/s przy 5M(2592x1944)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wejście audio : 2</li> <li>• Wyjście audio : 1</li> <li>• Wejście/wyjście alarmowe: 1/1</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• Standard IK10,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-215RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
KAMERY 4.0 Mpx				
<p><b>BCS-P-464RWSA</b> 4.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 20kl/s przy 4.0M(2592x1520) / 30kl/sek przy 3.1M (2048x1520)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-464RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>1 309,00 zł</b></p>	<p><b>1 610,07 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-444RSA</b> 4.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265/H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>• 20kl/s przy 4.0M(2592x1520)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Wyjście video BNC</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-444RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>999,00 zł</b></p>	<p><b>1 228,77 zł</b></p>


















<p><b>BCS-P-424R3WS</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-424R3WS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>725,00 zł</b></p>	<p><b>891,75 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-414RW</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-414RW-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>559,00 zł</b></p>	<p><b>687,57 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-414R-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8 kąt widzenia: 73.7</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnętrznych</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>429,00 zł</b></p> 	<p><b>527,67 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-264R3WSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25 kl./s; 3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (95° (wide) ~29° (tele))</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>RS485</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-264R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>1 309,00 zł</b></p>	<p><b>1 610,07 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-244R3WLSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Low Light</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>1 200,00 zł</b></p>	<p><b>1 476,00 zł</b></p>

<p><b>BCS-P-264R3WSM</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520) Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.7-12mm/F1.4 Kąt widzenia 91.0°~27.0°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Pobór mocy Max 8.16W</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wymiary Ø 129 x 110mm</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-264R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>949,00 zł</b></p>	<p><b>1 167,27 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-224RWSAM</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s</li> <li>3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (101,8°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Wejście/Wyjście audio</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-224RWSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>719,00 zł</b></p>	<p><b>884,37 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214R3M</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Obudowa metalowa,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>679,00 zł</b></p> 	<p><b>835,17 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214R3S-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje:Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 101.8°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +50°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>429,00 zł</b></p> 	<p><b>527,67 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214RWSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s</li> <li>3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (93°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-214RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>565,00 zł</b></p>	<p><b>694,95 zł</b></p>










<p><b>BCS-P-214RS-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 2Lux/F2.2, 0Lux wł. IR</li> <li>20k/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.2 kąt widzenia: 101.8°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>429,00 zł</p> 	<p>527,67 zł</p>
---	---	--	--	------------------

### KAMERY 2.0 Mpx














<p><b>BCS-P-432R3S</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3~10.5mm/F1.4</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Obudowa typu SLIM</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>1 099,00 zł</p>	<p>1 351,77 zł</p>
<p><b>BCS-P-462RWSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-462RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>1 130,00 zł</p>	<p>1 389,90 zł</p>
<p><b>BCS-P-4421RSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-4421RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>775,00 zł</p>	<p>953,25 zł</p>

<p><b>BCS-P-422R3WLS</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.0005Lux/F1.2, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.2, kąt widzenia 76.6</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-422R3WLS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>875,00 zł</b></p>	<p><b>1 076,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-422R3LS</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.00Lux, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.6, kąt widzenia 76.6</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-422R3LS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>675,00 zł</b></p>	<p><b>830,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-422R3A</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3.6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Obudowa typu SLIM</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</b></p>		
<p><b>BCS-P-4121R</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-4121R-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>449,00 zł</b></p>	<p><b>552,27 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-412R-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>25kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje HLC, ROI</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8 kąt widzenia: 76,6°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>319,00 zł</b></p>	<p><b>392,37 zł</b></p> 







<p><b>BCS-P-262R3WSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (90° (wide) ~28° (tele))</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>RS485</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-262R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>1 130,00 zł</b></p>	<p><b>1 389,90 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-242R3SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-242R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>820,00 zł</b></p>	<p><b>1 008,60 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-232R3S</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.011Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-232R3S-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>775,00 zł</b></p>	<p><b>953,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-262R3WSM</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080) Max. 30 fps; 720P (1280x720): Max. 30 fps</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 Kąt widzenia 94.0°~28.0°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Pobór mocy Max 8.16W</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wymiary Ø 129 x 110mm</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager, BCS Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-262R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>805,00 zł</b></p>	<p><b>990,15 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-222RSAM</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (105,2°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Wejście/Wyjście audio</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-222RSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>619,00 zł</b></p>	<p><b>761,37 zł</b></p>















<p><b>BCS-P-2121R3M-II</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.08Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>559,00 zł</p> 	<p>687,57 zł</p>
<p><b>BCS-P-212R3S-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>• 25kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje HLC, ROI</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>• Temperatura pracy -20°C ~ +50°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• <b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>319,00 zł</p> 	<p>392,37 zł</p>
<p><b>BCS-P-212RWSA</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>• 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (108°)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>• Standard IP66, IK10</li> <li>• 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li>• <b>BCS-P-212RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>449,00 zł</p>	<p>552,27 zł</p>
<p><b>BCS-P-212RS-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.2Lux/F2.2, 0Lux wł. IR</li> <li>• 25kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje HLC, ROI</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.2 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D</li> <li>• Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• <b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>319,00 zł</p> 	<p>392,37 zł</p>
<p><b>BCS-P-102WSA-II</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.2, 50IRE</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Funkcja Low Light</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p>1 150,00 zł</p>	<p>1 414,50 zł</p>



### KAMERY 1.3Mpx

<p><b>BCS-P-431R3S</b> 1.3 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 1.3M(1280x960)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Obudowa typu SLIM</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</b></p>	
--	---	--	---

### KAMERY SZYBKOOBROTOWE



<p><b>BCS-P-5624RWLSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 60kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, HLC, EIS</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-148.5mm; 33x; 62.93° (wide) ~ 3.76° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 200 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, Auto tracking</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>6 700,00 zł</p>	<p>8 241,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5622RWLSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(wł. IR)</li> <li>• 60kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, HLC, EIS</li> <li>• Wbudowany obiektyw 6.5-143mm; 22x; 70° (wide) ~ 3.76° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 200 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>5 700,00 zł</p>	<p>7 011,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5622RSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</b></p>	<p>4 500,00 zł</p>	<p>5 535,00 zł</p>

<p><b>BCS-P-5623RSAP</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 800,00 zł</p>	<p>5 904,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5623RSA</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 200,00 zł</p>	<p>5 166,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5621RSAP</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 000,00 zł</p>	<p>4 920,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5621RSA</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>3 600,00 zł</p>	<p>4 428,00 zł</p>







<p><b>BCS-P5623SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>5 400,00 zł</p>	<p>6 642,00 zł</p>
<p><b>BCS-P5622SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele)</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>3 999,00 zł</p>	<p>4 918,77 zł</p>

## AKCESORIA





<p><b>BCS-P-A31</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy "MAŁY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności)</li> <li><b>BCS-P-A31-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</b></li> </ul>	<p>75,00 zł</p>	<p>92,25 zł</p>
<p><b>BCS-P-A32</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy "DUŻY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>90,00 zł</p>	<p>110,70 zł</p>
<p><b>BCS-P-A33</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>85,00 zł</p>	<p>104,55 zł</p>
<p><b>BCS-P-A51</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter (puszka) do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>485,00 zł</p>	<p>596,55 zł</p>
<p><b>BCS-P-U51</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> <li>• Wymiary: 314x141x216 (standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ ma wymiary: 230x141x201,50)</li> </ul>	<p>170,00 zł</p>	<p>209,10 zł</p>
<p><b>BCS-P-U54</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 239 mm,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> </ul>	<p>100,00 zł</p>	<p>123,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-P34</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawa sufitowa do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> </ul>	<p>65,00 zł</p>	<p>79,95 zł</p>

<b>BCS-P-I36</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura 526 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-P34, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140, BCS-P-U54, BCS-P-U51, BCS-P-U31, standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<b>115,00 zł</b>	<b>141,45 zł</b>
<b>BCS-P-P143</b> (BCS-P-A14)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>42,00 zł</b>	<b>51,66 zł</b>
<b>BCS-P-P141</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>45,00 zł</b>	<b>55,35 zł</b>
<b>BCS-P-P140</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - kamery fisheye</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-629R3SA, BCS-P-624R3SA</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>45,00 zł</b>	<b>55,35 zł</b>
<b>BCS-P-A173</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> <li><a href="#">BCS-P-A173-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>58,00 zł</b>	<b>71,34 zł</b>
<b>BCS-P-A172M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> </ul>	<b>58,00 zł</b>	<b>71,34 zł</b>
<b>BCS-P-A171</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-A171-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>66,00 zł</b>	<b>81,18 zł</b>
<b>BCS-P-A151</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy sufitowy-wpuszczany do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> </ul>	<b>110,00 zł</b>	<b>135,30 zł</b>
<b>BCS-P-U112M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> <li><a href="#">BCS-P-U112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>82,00 zł</b>	<b>100,86 zł</b>
<b>BCS-P-U111</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-U111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>85,00 zł</b>	<b>104,55 zł</b>
<b>BCS-P-UA112</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> </ul>	<b>155,00 zł</b>	<b>190,65 zł</b>
<b>BCS-P-UA112M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> <li><a href="#">BCS-P-UA112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>170,00 zł</b>	<b>209,10 zł</b>
<b>BCS-P-UA111</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-UA111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>175,00 zł</b>	<b>215,25 zł</b>
<b>BCS-P-A61</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT</li> <li>Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-462R3WSA, BCS-P-462R3SA, BCS-P-444RSA, BCS-P-442R3WSA, BCS-P-4421-RSA, BCS-P-432R3S, BCS-P-431R3S, BCS-P-464RWSA, BCS-P-462RWSA, BCS-P-442RSA, BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, kopuły - BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA</li> <li><a href="#">BCS-P-A61-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>130,00 zł</b>	<b>159,90 zł</b>
<b>BCS-P-A71</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT</li> <li>Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R,</li> <li><a href="#">BCS-P-A71-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>65,00 zł</b>	<b>79,95 zł</b>

## SWITCH-e BCS POINT

<p><b>BCS-P-SP2402G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w wysokiej jakości metalowej obudowie.</li> <li>• 24 porty Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 8.8Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps</li> <li>• Ramki jumbo</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 400W</li> <li>• Zasilanie 100-240V</li> <li>• Pobór mocy 450W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 440mm x 280mm x 44mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2 135,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2 626,05 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-SP1602G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie.</li> <li>• 16 portów Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 8.8Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps</li> <li>• Ramki jumbo</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W</li> <li>• Zasilanie AC 100-240V</li> <li>• Pobór mocy 300W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 440mm x 280mm x 44mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1 510,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 857,30 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-SP0801G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie.</li> <li>• 8 portów Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 1 gigabitowy port Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 3.6 Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 2.68Mpps</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 115W</li> <li>• Zasilanie DC 54V, 2,2A</li> <li>• Pobór mocy 120W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 235mm x 110mm x 27mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>900,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 107,00 zł</b></p>

## MONITOR BCS

<p><b>BCS-4701LED</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 47" LED FULL HD do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 1920x1080</li> <li>• Przekątna matrycy 47"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Kontrast 10000:1</li> <li>• Wejścia 2xHDMI, VGA, 2xBNC</li> <li>• Jasność: 400cd/m2</li> <li>• Wbudowane głośniki</li> <li>• Wymiary: 1070.4 x 634.2 x 68.8mm</li> <li>• Masa 25kg.</li> <li>• Zasilanie 230V / 100W Max.</li> <li>• W zestawie brak uchwytu ściennego i podstawy. Montaż tylko ścienny.</li> <li>• <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>9 999,00 zł</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>12 298,77 zł</b></p>
<p><b>BCS-2801-4K</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 28" LED TFT do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 4K 3840x2160</li> <li>• Przekątna matrycy 28"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Kontrast 10000:1</li> <li>• Wejścia 2xHDMI, 2xDVI, 2xDisplay Port,</li> <li>• Jasność: 300cd/m2</li> <li>• Cyfrowy filtr obrazu 3D</li> <li>• Redukcja szumów NR,</li> <li>• Wymiary: 667 x 463 x 228mm</li> <li>• Funkcja obrazu PIP</li> <li>• Możliwość montażu ściennego VESA</li> <li>• Zasilanie 230V</li> <li>• <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>5 399,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>6 640,77 zł</b></p>
<p><b>BCS-M2202</b> <i>NOWOŚĆ</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 22" LED FULL HD do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 1920x1080</li> <li>• Przekątna matrycy 21.5"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Czas reakcji 5 ms</li> <li>• Kontrast 1000:1</li> <li>• Kąt widzenia 170°/160°</li> <li>• Wejście HDMI, VGA</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Menu w 11 językach</li> <li>• Wymiary: 511mm x 377 x 182</li> <li>• Możliwość montażu ściennego VESA</li> <li>• Zasilanie 230V, Pobór mocy &lt;30W</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1 035,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 273,05 zł</b></p>



## OBIEKTYWY BCS

<b>BCS-1054212MPIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 x 90.5 (max średnica x max długość), waga (g): 320	<b>999,00 zł</b>	<b>1 228,77 zł</b>
<b>BCS-1054212MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 x 90.5 (max średnica x max długość), waga (g): 320	<b>919,00 zł</b>	<b>1 130,37 zł</b>
<b>BCS-371612MPIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max średnica x max długość), waga (g): 270	<b>855,00 zł</b>	<b>1 051,65 zł</b>
<b>BCS-371612MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max średnica x max długość), waga (g): 270	<b>789,00 zł</b>	<b>970,47 zł</b>
<b>BCS-451012MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	<b>899,00 zł</b>	<b>1 105,77 zł</b>
<b>BCS-45105MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2", ogniskowa 4,5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	<b>499,00 zł</b>	<b>613,77 zł</b>
<b>BCS-34105MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2.5", ogniskowa 3,4-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	<b>449,00 zł</b>	<b>552,27 zł</b>
<b>BCS-28103MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	<b>415,00 zł</b>	<b>510,45 zł</b>
<b>BCS-05506MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200	<b>525,00 zł</b>	<b>645,75 zł</b>
<b>BCS-27124MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 4MP, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102.6° * 74.3° max przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3° * 66.3° max przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max średnica x max długość), waga (g): 73.5	<b>199,00 zł</b>	<b>244,77 zł</b>

### NAZEWNICTWO KAMER



BCS - P

#### Obudowa

- 1 -BOX
- 2 -Kopuła Metal
- 3 -Kopuła Plastik
- 4 -Tuba
- 5 -PTZ
- 6 -Specjalne

#### Seria

- 1 -Stały obiektyw
- 2 -Stały obiektyw + funkcje
- 3 -Reg. obiektyw
- 4 -Reg. obiektyw+ funkcje
- 5 -Autofocus
- 6 -Motozoom

#### Rozdzielczość

- 1 - 1,3Mpx
- 2 - 2Mpx
- 3 - 3Mpx
- 4 - 4Mpx
- 8 - 8Mpx
- 9 - 12Mpx

#### Zoom optyczny (PTZ)

- 1 -20x
- 2 -22x
- 3 -30x
- 4 -33x
- 5 -40x
- 6 -44x

#### Promiennik

- R - IR
- R3 - IR 3gen.
- L - Laser

#### Inne funkcje






- W - WDR
- L - UltraLowLight
- G - SFP (światło)
- S - Karta MicroSD
- A - Alarm/Audio
- P - PoE w PTZ







Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".










NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik.



Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nssystem.pl](http://www.nssystem.pl) oraz [www.bcsctv.pl](http://www.bcsctv.pl).

















MODELE KAMER	AKCESORIA		
<p data-bbox="38 172 232 199">BCS-P-629R3SA</p> 			
	<p data-bbox="421 309 564 331">BCS-P-P140</p>		
			
	<p data-bbox="495 601 792 624">BCS-P-U54 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1010 601 1451 624">BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1570 601 2085 624">BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>

MODELE KAMER	AKCESORIA		
<p data-bbox="38 817 232 844">BCS-P-624R3SA</p> 			
	<p data-bbox="409 954 580 976">BCS-P-A172M</p>	<p data-bbox="703 954 875 976">BCS-P-U112M</p>	<p data-bbox="987 954 1182 976">BCS-P-UA112M</p>
			
	<p data-bbox="479 1246 804 1268">BCS-P-A31 + BCS-P-U112M</p>	<p data-bbox="1061 1246 1408 1268">BCS-P-A31 + BCS-P-UA112M</p>	




MODELE KAMER	AKCESORIA					
<p>BCS-P-244R3WLSA BCS-P-264R3WSA (-G) BCS-P-262R3WSA (-G) BCS-P-242R3SA (-G) BCS-P-232R3S (-G)</p> 						
						
						
	<p>BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>		<p>BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>			




MODELE KAMER	AKCESORIA					
<p>BCS-P-224RWSAM (-G) BCS-P-222RSAM (-G)</p> 						
	<p>BCS-P-A173 (-G)</p>					




MODELE KAMER	AKCESORIA			
<p>BCS-P-264R3WSM (-G) BCS-P-262R3WSM (-G)</p>				
				
	<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-U112M (-G)</p>	<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-UA112M (-G)</p>		






MODELE KAMER	AKCESORIA			
<p>BCS-P-214R3M BCS-P-2121R3M</p>				
				
	<p>BCS-P-A31 + BCS-P-U112M</p>		<p>BCS-P-A31 + BCS-P-UA112M</p>	





MODELE KAMER	AKCESORIA					
<b>BCS-P-214RWSA (-G)</b> <b>BCS-P-212RWSA (-G)</b>  						
	BCS-P-A173 (-G)	BCS-P-U112M (-G)	BCS-P-UA112	BCS-P-UA112M (-G)	BCS-P-P143	BCS-P-A61 (-G)
						
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-U112M (-G)		BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-UA112M (-G)		BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	
						
	BCS-P-U54 + BCS-P-P143		BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P143		BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P143	














MODELE KAMER	AKCESORIA	
<b>BCS-P-462R3WSA</b> <b>BCS-P-462R3WSA-ITC</b>  		
	BCS-P-A61	
		
BCS-P-A31 + BCS-P-A61		

MODELE KAMER	AKCESORIA	
<b>BCS-P-462R3SA</b> <b>BCS-P-442R3WSA</b> <b>BCS-P-432R3S</b> <b>BCS-P-431R3S</b>  		
	BCS-P-A61	
		
BCS-P-A31 + BCS-P-A61		

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-464RWSA (-G) BCS-P-462RWSA (-G) BCS-P-444RSA (-G) BCS-P-424R3WS (-G) BCS-P-4421RSA (-G) BCS-P-422R3WLS (-G) BCS-P-422R3LS (-G)		
	BCS-P-A61 (-G)	
		
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-422R3A		
	BCS-P-A61	BCS-P-A71
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-414RW (-G) BCS-P-4121R (-G)		
	BCS-P-A61 (-G)	BCS-P-A71 (-G)
		
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	

MODELE KAMER	AKCESORIA					
BCS-P-5692RSAI BCS-P-5626RLSA BCS-P-5682RSA BCS-P-5634RSA BCS-P-5624LSA BCS-P-5622LSA BCS-P-5624RWLSA BCS-P-5622RWLSA BCS-P-5623RSA BCS-P-5622RSA BCS-P-5623RSAP BCS-P-5621RSAP BCS-P-5621RSA BCS-P5623SA BCS-P5622SA						
	BCS-P-A32	BCS-P-A33	BCS-P-A51	BCS-P-U51	BCS-P-U31	BCS-P-U54
						
	BCS-P-P34	BCS-P-I36				
						
	BCS-P-A51 + BCS-P-A32		BCS-P-A51 + BCS-P-A33		BCS-P-P34 + BCS-P-I36	
						
BCS-P-I36 + BCS-P-U51						